ODU CONNECTORS – TECHNICAL DATA

	ODU AMC®	ODU AMC® Easy-Clean	ODU AMC® High-Density	ODU AMC® Threaded	ODU AMC®T□□	ODU AMC® NP
□□□□□	□□IP6K9K	□□IP6K9K	□□IP6K9K	□□IP6K8	□□IP6K8	IP68
□□□□□	IP68	IP6K8	IP68	IP68	IP68	IP68□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□
□□□□□	> 5,000	> 5,000	> 5,000	> 2,000	>500	> 2,000
□□□□	□□□PCB	□□□PCB	□□□PCB	□□□PCB	□□□□□□PCB	□□□PCB
□□□□	□	□	□□	□	□	□
□□	□	□	□	□□□□	□□□□	RoHS □□

	ODU AMC®	**ODU AMC® Easy-Clean**	**ODU AMC® High-Density**	**ODU AMC® Threaded**	**ODU AMC®T□□**	**ODU AMC® NP**
□□□□□□	–51°C□+125°C	–51°C□+125°C	–51°C□+125°C	–51°C□+125°C	–65°C□+175°C	–18°C□+71°C