ODU CONNECTORS – TECHNICAL DATA

ODU AMC® ODU AMC® Easy-Clean ODU AMC® High-Density ODU AMC® Threaded ODU AMC®T系列 ODU AMC® NP

插
接
状
态IP
级
别

最高IP6K9K 最高IP6K9K 最高IP6K9K 最高IP6K8 最高IP6K8 IP68

断
开
状
态IP
级
别

IP68 IP6K8 IP68 IP68 IP68 IP68（仅适用于压力注塑和浇铸的连接器）

编
码

插针和插槽 插针和插槽 插针和插槽 插针和插槽 插针和插槽 插针和插槽

插
拔
次
数

> 5,000 > 5,000 > 5,000 > 2,000 >500 > 2,000

端
接
技
术

焊接，PCB 焊接，PCB 焊接，PCB 焊接，PCB 焊接，压接，PCB 焊接，PCB

壳
体
材
料

铝 铝 黄铜 铝 铝 铝

镀
层

钌 钌 钌 锡镍合金 锡镍合金 RoHS 黑碳

	ODU AMC®	ODU AMC® Easy-Clean	ODU AMC® High-Density	ODU AMC® Threaded	ODU AMC®T□□	ODU AMC® NP
□□□□□□	–51°C□+125°C	–51°C□+125°C	–51°C□+125°C	–51°C□+125°C	–65°C□+175°C	–51°C□+125°C