









ODU CONNECTORS – TECHNICAL DATA

	ODU-MAC® Blue-Line	ODU-MAC® White-Line	ODU-MAC® Silver-Line	ODU DOCK Silver-Line	ODU-MAC® Power Connector
插拔次数	> 10,000	> 100,000	多达 1 000 万	多达 1 000 万	> 10,000
插接原则	手动插拔，自动对接	手动插拔	自动对接	自动对接	手动插拔，自动对接
自动对接选项	1种框架，4种尺寸		7种框架，长度不一		2个单块
锁定	通过螺杆锁定/锁定拉杆/推挽式（PUSH-LOCK）	通过螺杆锁定/锁定拉杆/卡入式（ZERO）			
外壳	可提供塑料及金属款	可提供塑料及金属款		3 种尺寸，有塑料 金属	金属型
应变消除外壳	●		●		
无磁版		●	●		
EMV保护	以模块为基础 + 推挽锁外壳	以模块为基础	以模块为基础	在金属版本中	以模块为基础
快换接头选项	●		●	●	

	 ODU-MAC® Blue-Line	 ODU-MAC® White-Line	 ODU-MAC® Silver-Line	 ODU DOCK Silver-Line	 ODU-MAC® Power Connector
□□ □□					
□□	□□33A / 2.5 mm²	□□27A / 1.5mm²	□□27A / 1.5mm²	□□27A / 1.5mm²	□□ 33 A / 2.5 mm²
□□	□□58A / 6mm²	□□119A / 16mm²	□□119A / 16mm²	□□119A / 16mm²	□□600A / 2□420mm²□□□□□□□
□□ □	□□255A / 50mm²	□□255A / 50mm²	□□255A / 50mm²	□□255A / 50mm²	□□600A / 2□420mm²□□□□□□□
PE □□	□□25mm²	□□25mm²	□□25mm²		□□70mm²
□□ □	□□4kV / 1mm²	□□ 6.3kV / 22-24 AWG	□□ 6.3kV / 22-24 AWG	□□2.5kV / 1.5mm²	□□4kV / 1mm²
□□ □□ □□ □□	□□12GHz	□□9GHz	□□9GHz	□□9GHz	□□12GHz
□□ □□	-0.8 □ 12 □	-0.8 □ 20 □	-0.8 □ 20 □	-0.8 □ 20 □	-0.8 □ 12 □
□□	□□10□	□□25□	□□25□	□□16□	□□10□
□ □	PC / APC / Expanded Beam	PC / APC / Expanded Beam / Expanded Beam Performance	PC / APC / Expanded Beam / Expanded Beam Performance	□□□	PC / APC / Expanded Beam
□□ □/ □□	SPE / CAT 6A1 / USB®1 / HDMI®1 / DisplayPort	SPE / CAT 6A1 / USB®1 / HDMI®1 / DisplayPort	SPE / CAT 6A1 / USB®1 / HDMI®1 / DisplayPort	SPE / CAT 6A1 / USB®1	SPE / CAT 6_A / USB® / HDMI® / DisplayPort
□□ □□ □□	□□20□□□□□	□20□□□□□□□□□□□□	□20□□□□□□□□□□□□		□□20□□□□□

	 **ODU-MAC® Blue-Line**	 **ODU-MAC® White-Line**	 **ODU-MAC® Silver-Line**	 **ODU DOCK Silver-Line**	 **ODU-MAC® Power Connector**
□□ □□	□□/□□/□□PCB□□□□□□□	□□/□□/PCB□	□□/□□/PCB□	□□/□□	□□ / □□□□
□□ □	K□□T□/0,5mm²	K□□T□/0,5mm²	K□□T□/0,5mm²	K□□T□/0,5mm²	K□□T□/0,5mm²